



aks-decubiflow® 2000

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der Premiumklasse

Von der Standard- zur Premiumklasse, der Unterschied liegt im Detail. Die flow-air®-Belüftung steigert das Wohlbefinden des Patienten.

Die Vorteile der aks-decubiflow® 2000

- Matratzenauflegesystem
- einfache Bedienung: stufenlose Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht, stabile umklappbare Metallbügel zur Anbringung ans Bett, einfacher Filterwechsel
- optische Anzeige für Betriebsbereitschaft
- optischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- Zyklusdauer 12 Minuten
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 18 Zellen einzeln austauschbar, davon
 - 3 statische Zellen im Kopfbereich zur angenehmen Lagerung
 - 8 Zellen mit flow-air® Mikroperforationen zur Verbesserung des Mikroklimas
- Zellenhöhe 13 cm
- Bi-elasto Flowtex (BEFT)-Überzug bielastisch, atmungsaktiv und wasserundurchlässig
- mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoffunterlage

- CPR-Ventil zur schnellen Entlüftung der Matratze
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat
- Garantie 2 Jahre

Patientengewicht 40-120 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad II (nach EPUAP)

HMV-Nummer

aks-decubiflow® 2000 - 11.29.04.3002

Bestellnummern

aks-decubiflow® 2000 - 21300

Ersatzaggregat - 21301

Ersatzmatratze inkl. Überzug - 21305