



aks-decubiflow® 2000 S

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der Premiumklasse mit intelli-static

aks-decubiflow® 2000 + intelli-static =
aks-decubiflow® 2000 S

Die intelli-static in Verbindung mit der Drucksensortechnologie ermöglicht die Lagerung von Schmerzpatienten und Pflegebedürftigen von 40 bis 120 kg Körpergewicht.

Die Vorteile der aks-decubiflow® 2000 S

- Matratzenaufagesystem
- einfache Bedienung: stufenlose Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht, stabile klappbare Metallbügel zur Anbringung ans Bett, einfacher Filterwechsel
- Statikschalter zur Einstellung der Statikfunktion
- optische Anzeige für Betriebsbereitschaft und Statikfunktion
- optischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- Zyklusdauer 12 Minuten
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 18 Zellen einzeln austauschbar, davon 3 statische Zellen im Kopfbereich zur angenehmen Lagerung, 8 Zellen mit flow-air® Mikroperforationen zur Verbesserung des Mikroklimas

- Zellenhöhe 13 cm
- Bi-elasto Flowtex (BEFT)-Überzug bielastisch, atmungsaktiv und wasserundurchlässig
- mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoffunterlage
- CPR-Ventil zur schnellen Entlüftung der Matratze
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat
- 2 Jahre Garantie

Patientengewicht 40-120 kg
Dekubitusgrad bis einschließlich Grad II
(nach EPUAP)

HMV-Nummer

aks-decubiflow® 2000 S - 11.29.04.3003

Bestellnummern

aks-decubiflow® 2000 S - 21310

Ersatzaggregat - 21311

Ersatzmatratze inkl. Überzug - 21305