



**BIS
GRAD IV
EPUAP**

aks-decubiflow® 400

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der Premiumklasse zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

Das größte mikroprozessorgesteuerte Druckmanagementsystem der aks-Premiumklasse gehört seit vielen Jahren zu den hochwertigen WDS. Es kommt besonders in der Schmerztherapie zum Einsatz.

Die Vorteile der aks-decubiflow® 400

- Matratzenersatzsystem
- mikroprozessorgesteuertes Wechseldrucksystem mit variablen Zykluszeiten und intelli-static-Funktion
- Mit der stufenlosen Regelbarkeit sind variable Zykluszeiten bis 20 Minuten und variable Druckwerte bis zum max. Druck von 60 mmHg möglich. So sind Druck und Zyklus individuell auf den Patienten einstellbar
- durch die intelli-static-Funktion besonders für Schmerzpatienten geeignet
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust zur Sicherheit in der Pflege
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 18 hochwertige Zellen aus PU, einzeln austauschbar, davon 3 statische Zellen im Kopfbereich zur angenehmen Lagerung, 8 Zellen mit flow-air® Mikroperforationen zur Verbesserung des Mikroklimas

- Zellenhöhe 13 cm
- Bi-elasto Flowtex Überzug bielastisch, atmungsaktiv und wasserundurchlässig
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- sichere und hochwertige Einraststeckverbindungen an den Anschlussschläuchen
- vier elastische Gurte an der Matratzenunterseite zur Fixierung
- Garantie 2 Jahre

Patientengewicht 40-130 kg
Dekubitusgrad bis einschließlich Grad IV (nach EPUAP)

HMV-Nummer

aks-decubiflow® 400 - 11.11.04.2054

Bestellnummern

aks-decubiflow® 400 - 20401

Ersatzaggregat - 20403

Ersatzmatratze inkl. Überzug - 22311