



**BIS  
GRAD IV  
EPUAP**

## aks-decubiflow® 500

### Hochzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

Dieses mikroprozessorgesteuerte Wechseldrucksystem ist mit 20 hochwertigen Zellen mit 20 cm Höhe für „schwere Fälle“ bis 150 kg Patientengewicht, besonders für die Schmerztherapie, geeignet.

#### Die Vorteile der aks-decubiflow® 500

- Matratzenersatzsystem
- mikroprozessorgesteuertes Wechseldrucksystem mit variablen Zykluszeiten und intelli-static-Funktion
- stufenlose Regelbarkeit mit variablen Zykluszeiten bis 20 Minuten und variable Druckwerte bis zum maximalen Druck von 60 mmHg
- Druck und Zyklus sind individuell auf den Patienten einstellbar
- besonders für Schmerzpatienten geeignet durch die intelli-static-Funktion
- Optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust unterstützen die Sicherheit in der Pflege
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 20 hochwertige Zellen aus PU, einzeln austauschbar, davon 8 Zellen mit flow-air® Mikroperforationen zur Verbesserung des Mikroklimas
- Zellenhöhe 20 cm

**Einstellbar  
für Patienten  
unter 40 kg**

- Bi-elasto Flowtex Überzug bielastisch, atmungsaktiv und wasserundurchlässig
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- sichere und hochwertige CPC-Einraststeckverbindung
- vier elastische Gurte an der Matratzenunterseite zur Fixierung
- Garantie 2 Jahre

Patientengewicht 40-150 kg

Umrüstbar für Patienten unter 40 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad IV (nach EPUAP)

#### HMV-Nummer

aks-decubiflow® 500 - 11.11.04.2066

#### Bestellnummern

aks-decubiflow® 500 - 25001

Ersatzaggregat - 25003

Ersatzmatratze inkl. Überzug - 25002