



aks-saniflow® III

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der mittleren Standardklasse mit Statikfunktion

Diese weiterentwickelte Ausführung erlaubt Personen mit bis zu 130 kg Körpergewicht und bis einschließlich Dekubitusgrad III nach EPUAP die Vorzüge eines Wechseldrucksystems der mittleren Standardklasse zu nutzen.

Die Vorteile der aks-saniflow® III

- Matratzenauflegesystem
- mit Statikfunktion und damit geeignet für Schmerzpatienten
- einfache Bedienung: stufenlose Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht, einfacher Filterwechsel
- optische Anzeige bei Erreichen des gewünschten Drucks
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms
- hochelastischer Schaumstoffstreifen rückseitig und weiche Füße zur Geräuschkopplung
- Zyklusdauer 12 Minuten
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 17 Zellen, einzeln austauschbar

- Zellenhöhe 13 cm
- Matratzenbezug aus Nylon/PVC mit umlaufenden Reißverschluss an der Matratze befestigt, wasserundurchlässig
- mit diagonal über Eck verlaufenden Gummibändern an der Matratzenunterseite zur Fixierung an der Schaumstoff-Matratzenunterlage
- Schnellentlüftung der Matratze durch Endstopfen mit Zugring
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat
- Garantie 2 Jahre

Patientengewicht 40-130 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad III (nach EPUAP)

HMV-Nummer

aks-saniflow® III - 11.29.04.0004

Bestellnummern

aks-saniflow® III - 21233

Ersatzaggregat - 21234

Ersatzmatratze inkl. Überzug - 21235