



saniflow® IV

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der gehobenen Standardklasse mit Statik- und Pflegefunktion

Als Matratzenersatzsystem mit komplexem Funktionsumfang wird saniflow® IV den hohen Ansprüchen des gehobenen Standards gerecht. Patienten mit Dekubitus bis einschließlich Grad IV nach EPUAP erhalten die beste Standardversorgung bei der Dekubitustherapie.

Die Vorteile der saniflow® IV

- Matratzenersatzsystem
- Pflegefunktion ermöglicht eine maximal gefüllte, statische Auflagefläche mit zeitlicher Begrenzung von 30 Minuten und einem automatischen Wechsel in den zuvor eingestellten Betriebsmodus Wechseldruck oder Statik sowie der gewählten Druckstufe
- 8-stufige Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht
- optische Anzeige bei Erreichen des gewünschten Drucks
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust (z. B. Leckage)
- Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms
- Zyklusdauer von 10-25 Min. einstellbar
- Matratzenersatzsystem mit herausnehmbarer Schaumstoffunterlage (4 cm)
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung

- 17 Zellen, einzeln austauschbar
- Zellenhöhe 13 cm
- Matratzenbezug aus Nylon/PVC mit umlaufenden Reißverschluss an der Matratze befestigt, wasserundurchlässig
- mit diagonal über Eck verlaufenden Gummibändern an der Matratzenunterseite zur Fixierung an der Liegefläche
- Schnellentlüftung der Matratze durch Endstopfen mit Zugring
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat
- Garantie 2 Jahre

Patientengewicht 40-130 kg
 Dekubitusgrad bis einschließlich Grad IV
 (nach EPUAP)

HMV-Nummer

saniflow® IV - 11.29.08.2002

Bestellnummern

saniflow® IV - 21236

Ersatzaggregat - 21237

Ersatzmatratze inkl. Überzug - 21238