

dualo® mini

Stark – zuverlässig – ökonomisch

Der mobile Standard- und Aktivlifter dualo® mini vereint zwei Lifertypen in sich und bietet durch den optimalen Umbausatz mehr Flexibilität. Der Minilifter erfüllt alle Anforderungen eines „großen“, ist nur aufgrund seiner geringeren Ausmaße wendiger und „handlicher“.

Die Vorteile des dualo® mini

- Multifunktionalität: optimale Nutzung der vielseitigen Funktionen eines Standard- und/oder eines Aufrichtlifers wie Heben, Umsetzen und Aufrichten von Personen
- Aufnahme liegend vom Boden möglich
- max. Tragfähigkeit 150 kg
- Flexibilität: einfaches Umrüsten des Standardlifters zum Aktivlifter (Bild 1 und 4) und umgekehrt, vereinfachte Steckfunktion durch Edelstahl-Vierkantrohre
- Entscheidungsfreiheit: Nehmen Sie sich Zeit. Entscheiden Sie sich z. B. für einen Standardlifter, können Sie jederzeit den Aufrichtarm des Aktivlifters und das entsprechende Equipment nachrüsten
- der Aufrichtarm besitzt zusätzlich Seitengriffe für mehr Komfort und Unterstützung (Bild 2)
- Wirtschaftlichkeit und Effektivität: geringere Anschaffungskosten und hohe Nutzungsfrequenz, bedarfsorientierter Einsatz als dualer Lifter besonders in Pflegeeinrichtungen sinnvoll
- ideal für kleine Räume und schmale Türen
- mechanische Notabsenkung, Not-Aus-Schalter bei elektrischen Störungen
- optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der Akkus bei Betätigung der Handbedienung
- hohe Standfestigkeit durch mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel, zwei feststellbare Rollen

Optionen und Zubehör

- Akkupack mit separater Wandladestation
- für dualo® mini aktiv: aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter, und aks-Wadengurt (optional)
- für dualo® mini standard: viele Liftergurte, verschiedene Bügel und Lifterwaagen
- jeweilige Umbausätze zu dualo® mini aktiv oder standard

HMV-Nummern

dualo® mini aktiv - 22.29.01.1031

dualo® mini standard - 22.40.01.0061

Bestellnummern

dualo® mini aktiv (ohne Gurt) - 87114

dualo® mini standard (ohne Bügel und Gurt) - 87110



dualo mini komplett mit beiden Umbausätzen für die Lagerung zusammengesteckt

