

foldy® XL

Das Original im XL-Format

Zur Erreichung der erhöhten Tragfähigkeit von maximal 185 kg wurden die Standfestigkeit und die Robustheit der Konstruktion, wie das Abmaß und die Motorleistung entsprechend angepasst. Im Weiteren ist die XL-Version mit den Funktionen des bekannten foldy® ausgestattet.



Die Vorteile des foldy® XL

- stärkere Motorleistung für ein sicheres und schnelleres Heben und Senken
- mit hochwertigen Antriebskomponenten von LINAK®
- max. Tragfähigkeit 185 kg
- ohne Werkzeug leicht faltbar und transportabel
- einfache, unkomplizierte Handhabung
- ergonomischer Haltegriff (Bild 1)
- mühelose Aufnahme von auf dem Boden liegenden Personen
- ergonomische Handbedienung
- mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
- hohe Standfestigkeit durch entsprechend robuste Konstruktion
- zwei Rollen feststellbar, alle Rollen mit Fadenschutz
- niedrige Unterfahrhöhe, passend auch für aks-Scherenbetten
- mehr Sicherheit durch mechanische Notabsenkung und Not-Aus-Schalter (Bild 2) bei elektrischen Störungen
- akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der Akkus bei Betätigung der Handbedienung

Optionen und Zubehör

- Akkupack mit separater Wandladestation
- viele Liftergurte, verschiedene Bügel und Lifterwaagen
- elektrische Spreizung des Fahrgestelles über Handschalter (foldy® e XL)

HMV-Nummern

foldy® XL - 22.40.01.0096

foldy®e XL - 22.40.01.0097

Bestellnummern

foldy® XL - 80311

foldy®e XL - 80331

Standardtransportbügel inkl. Polsterung - 89242

Tandembügel inkl. Polsterung - 89243

Liegendtransportbügel mit 8-Punktaufnahme - 89270

