



**BIS
GRAD III
EPUAP**

saniflow® III

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der mittleren Standardklasse mit Statikfunktion

Diese weiterentwickelte Ausführung erlaubt Personen mit bis zu 130 kg Körpergewicht und bis einschließlich Dekubitusgrad III nach EPUAP die Vorzüge eines Wechseldrucksystems der mittleren Standardklasse zu nutzen.

Die Vorteile der saniflow® III

- Matratzenauflagesystem
- mit Statikfunktion und damit geeignet für Schmerzpatienten
- einfache Bedienung: stufenlose Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht, einfacher Filterwechsel
- optische Anzeige bei Erreichen des gewünschten Drucks
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust (z. B. Leckage)
- Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms
- hochelastischer Schaumstoffstreifen rückseitig und weiche Füße zur Geräuschkopplung
- Zyklusdauer 12 Minuten
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 17 bzw. 19 Zellen, einzeln austauschbar
- Zellenhöhe 13 cm

- Matratzenbezug aus Nylon/PVC mit umlaufenden Reißverschluss an der Matratze befestigt, wasserundurchlässig
- mit diagonal über Eck verlaufenden Gummibändern an der Matratzenunterseite zur Fixierung an der Schaumstoff-Matratzenunterlage
- Schnellentlüftung der Matratze durch Endstopfen mit Zugring
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat
- 2 Jahre Garantie

Patientengewicht 40-130 kg
Dekubitusgrad bis einschließlich Grad III (nach EPUAP)

HMV-Nummer

saniflow® III 90 x 200 cm - 11.29.04.0004

Bestellnummern

saniflow® III 90 x 200 cm - 21233
saniflow® III 90 x 220 cm - 21249
saniflow® III 100 x 200 cm - 21250
saniflow® III 100 x 220 cm - 21251

Echtmaße!